

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Компанія ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenija (Словенія) через ТОВ "ETI

Україна" (04128, м. Київ, вул. Туполєва, 19)

(повне найменування виробника та/або його уповноваженої особи, постачальника; їх місцезнаходження,

32711330

код згідно з ЄДРПОУ)

в особі директора Курдибан П.М.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що апаратура електрична та частини до неї торгової марки «ETI» - 781 тип згідно з додатком

(повна назва продукції, тип, марка, модель)

які виготовляються за НД країни виробника

(назва нормативних документів)

відповідають Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009р. № 1149,

згідно з

ГОСТ 2492-84, ГОСТ 2327-89, ДСТУ 3020-95 (ГОСТ 12434-93), ГОСТ 25034-85 (СЭВ 2188-80), ДСТУ 3025-95 (ГОСТ 9098-93), ГОСТ 17242-86 (СЭВ 3242-81)

(назва та позначення нормативних документів, добровільне застосування яких є підтвердженням відповідності продукції вимогам Технічного регламенту)

а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності № UA1.010.0038765-09, термін дії з 22.06.2009року до 24.05.2014 року, виданий ОС ТОВ «Промелектронсерт» (м. Київ)

(номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії, назва і місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність ТОВ "ETI Україна" (04128, м. Київ, вул. Туполєва, 19).

(повне найменування виробника, або його уповноваженого представника, або постачальника)

Директор
ТОВ "ETI Україна"

(посада особи, що склала декларацію)

(підпис)

П.М. Курдибан

(ініціали та прізвище)



«16» березня 2012 р.

Декларація про відповідність зареєстрована: ОС (ООВ) ДП «Чернігівстандартметрологія» (призначений наказом Держспоживстандарту України № 232 від 15.06.2010 як орган з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів за № UA. TR.035), юридична адреса: Україна, 14005, м. Чернівці, вул. П'ятницька, 110А, т. (0462) 698-342, www.cherncsm.com.ua



Керівник ОС (ООВ)

Реєстраційний номер

№ UA. TR035. D010.00021-12

Термін дії з 16 березня 2012р.
до 24 травня 2014р.

В.М. Бакуменко

Код 8536

1. ETISIG - до якої входять:

- Кнопки та перемикачі типів HD*, HF*, HH*, HG*, HU*, HQ*, HP*, HY*, TN*, HK*, HR*, HT*, HI*, HL*, HJ*, HM*, HN* (де* після типу пристрою відображається: цифрами від 00 до 99 призначення та опис пристрою; літерно-цифровими сполученнями C1-C10, B1-B10, G0-G10 – кольори корпусів та світлофільтрів).

- Індикатори сигнальні типів HB*, TL*, HS*, HW*, TS*, TP*, TT*, LS LED*, HC* (де* після типу пристрою відображається: цифрами від 00 до 99 призначення, опис або діаметр пристрою; літерно-цифровими сполученнями від A1-A1000 до Z1-Z1000 – кольори корпусів, світлофільтрів або напруга пристрою).

- Кнопкові пости типів JAA*, JAB*, JAC*, JAD*, JAF*, JAG*, JAN*, JAI*, JBB*, JCZ*, JDB*, JEB*, JAH*, де* після типу пристрою відображається цифровими від 0 до 99999, та літерними сполученнями від AA до ZZ – опис пристроїв та елементів обладнання встановленого в кнопкові пости.

- Додаткові аксесуари: блоки - контактів, тримачі для ламп BA9S, перехідники, пристрої для монтажу та кріплення, індикатори, монтажні кільця та перехідні адаптери, захисні силіконові ковпачки та заглушки, пластикові корпуси типів HC*, HE*, HH*, HF* (де* після типу пристрою відображається цифрами від 0 до 999999, та літерними сполученнями від AA до ZZ – призначення, опис пристрою або групи контактів).

ETISWITCH - до якої входять:

- Перемикачі та роз'єднувачі типів LAS*, LAF*, LA*, LA MO*, LTS*, ELK*, M*, N*, LT*, TMC*, (де* після типу пристрою відображається: цифрами від 1 до 5 - типорозмір перемикачів та роз'єднувачів; літерами від 10 до 1250A номінальний струм перемикачів та роз'єднувачів; символами від 1b до 4b - кількість полюсів пристрою; цифрами 01; 02; 41; 31; 11; 12; 13 та літерами або цифрами CO, COP, CON або 1-0-2, 1-0, 0-1, - схеми перемикачів та призначення перемикачів; цифрами 01; 02 - колір ручки; літерами B, B1, B2 - наявність корпусу)

- Додаткові аксесуари: рукоятки, штоки, штифти, додаткові полюси, додаткові контакти, захисні кришки, захисні екрани.

Роз'єми силові серії SPOJ (NVT*, NVT-KOMBI*, VVT*, NA*, NA VU*, VT*, VT VU*, VTN*, VG VT*, VT FU*, FU*, NA FU*, NV FU*, VV FU*)

(де* відображається: цифрами від 16 до 125A - номінальний струм; цифрами від 12 до 690V AC або DC - номінальна напруга пристроїв; цифровими та літерними сполученнями 2P, 2P+Z, 3P+Z, 3P+N+Z, 3P+N+Z+S, 2+PE, 3P+PE, 3P+N+PE, 3P+N+PE+S – відображаються кількість полюсів пристроїв;

літерними та цифровими сполученнями IP44, IP55 та IP67 – відображається ступінь захисту від вологи)

Додаткові аксесуари до них: щити KOMBI*, SPOJ-VN*, SPOJ-VP*, SPOJ-NN*, SPOJ-NP*, SPOJ-D*, (де* відображається: цифрами - габаритні розміри, літерними та цифровими сполученнями IP44, IP55 та IP67 – ступінь захисту від вологи).

EVE - до якої входять:

- Пристрої комутаційні та сигналізації типів S*, SV*, SL*, IS*, SS*, KS*, T*, TL*, ZE*, BE*, Zt*, Schuko*, 2SS*, KT*, E10*, L1* (де* після типу пристрою відображається: цифрами від 1 до 4125 – першою кількістю груп контактів або модулів, наступними номінальний струм пристроїв)

ETIREL - до якої входять:

Реле типів CRM-81J*, CRM-83J*, CRM-61*, CRM-91HE*, регулятор до CRM-91HE*, CRM-91H*, CRM-91OW*, CRM-91OZ*, CRM-93H*, CRM-9S*, CRM-82TO*, CRM-1*, CRM-2H*, CRM-2T*, CRM-2HE*, регулятор до CRM-2HE*, CRM-4*, CRM-42*, SJR-2*, SMR-T*, SMR-H*, SMR-S*, SMR-B*, SMR-U*, PDR-2/A*, PDR-2/B*, PDR-3*, SHT-1*, SHT-1/2*, SHT-3*, SHT-3/2*, ETICLOCK-1*, ETICLOCK-2*, ETICLOCK-10*, ETICLOCK-20*, ASTROCLOCK-1*, APC-DR1*, APC-D1*, APC-WR1*, APC-DR2*, APC-D2*, APC-WR2*, VSP16K*, VS116U*, VS308K*, VS308U*, VS316K*, VS316U*, Реле під цоколь 750*, ES8*, ES11*, ES15/4N*.

Директор
ТОВ "Е.П. Україна"

М. П.
Керівник ОС (ООВ)

М. П.
№ 02568377

П.М. Курдибан

В.М. Бакуменко

Реле під цоколь 782*, MR-41*, MR-42*, OS(USS)-ZM*, OS(USS)-00*, OS(USS)-01*, OS(USS)-02*, OS(USS)-03*, OS(USS)-04*, OS(USS)-05*, OS(USS)-06/S*, OS(USS)-06/R*, OS(USS)-07*, OS(USS)-08*, OS(USS)-09*, OS(USS)-10*, OS(USS)-11*, OS(USS)-12*, OS(USS)-13*, OS(USS)-14*, OS(USS)-15*, OS(USS)-16*, OS(USS)-17*, OS(USS)-18*, OS(USS)-19*, OS(USS)-20*, DIM-2*, DIM-5*, DIM-10*, DIM-13*, DIM-14*, SOU-1*, SOU-16*, сенсор до SOU-1*, SOU-2*, сенсор до SOU-2*, ETS-16*, ETS-16B*, ETS-10B*, сенсор SHR-1-M*, сенсор SHR-1-N*,

сенсор SHR-2*, сенсор SHR-3*, TER-3A*, TER-3B*, TER-3C*, TER-3D*, TER-3G*, TER-3H*, TER-3E*, TER-3F*, TER-4*, TER-6*, TER-7*, TER-9*, датчики к TER (TC-0, TC-3, TC-6, TC-12, TZ-0, TZ-3, TZ-6, TZ-12, PT100-3, PT100-6, PT100-12,) THERMO ROOM ATR*, THERMO FLOOR ATF*, THERMO ROOM DTR*, THERMO FLOOR DTF*, TERMO COMBINED ATC*, TERMO COMBINED DTC*, ATR*, ATF*, ATC*, DTR*, DTF*, DTC*, TEV-1*, TEV-2*, TEV-3*, SON-3*, SON-3ZP*, PS-12*, PS-24*, PS-R*, DR-60*, ZSR-30*, ZTR-10*, ZNP-10*, PRM-91H*, PRM-92H*, PRM-2H*, WB-1SU*, WB-1SN*, WB-1U*, WB-1N*, SR-051*, SR-101*, SR-151*, SR-200*, SR-250*, SR-300*, SR-400*, SR-600*, 1M*, 2M*, 4M*, PZA-1*, PZAK-1*, PZA-2*, PZA-2R*, PZS*, HC-1*, EM25*, EM32*, EM63*, LC-1*, LC-2*, LC-S*, TRE-1A*, TRE-1B*, ESS-1*, PS-R*, PS-24*, AZF-10S*, CRM-2T*, HDUI-3 "Window", HDUI-3 "Hysteresis", HDUI-3*, HDU-1*, HDI-1*, HRN-41 "Hysteresis", HRN-41 "Window", HRN-42*, HRN-42 "Window", HRN-33*, HRN-34*, HRN-35*, HRN-37*, HRN-63*, HRN-64*, HRN-67*, HRN-43*, HRN-43N*, HRN-51*, HRN-51N*, HRN-54*, HRN-54N*, HRN-55*, HRN-55N*, HRN-56*, HRN-57*, HRN-57N*, PRI-51/1*, PRI-51/2*, PRI-51/5*, PRI-51/8*, PRI-51/16*, PRI-32/1-20*, PRI-41*, PRI-41 "Hysteresis", PRI-42*, COS-1*, HRH-1*, HRH-2*, HRH-4*, HRH-5*, HRH-6*, HRH-10*, HRH-15*, HRH-20*, HRH-30*, HRH-40*, (де* після типу пристрою відображається: літерами UNI, та/або цифрами від 12 до 690V AC або DC - номінальна напруга пристроїв).

6. ETICON - до якої входять:

- Контактори типів R*, IR*, KNL*, CE*, CEM*, K03M*, K07M*, CWM*, CEI*, CEM C*, CEC*, CECI* (де* після типу пристрою відображається: цифрами від 0,28 до 1000A - номінальний струм пристроїв; цифрами від 00 до 40 - положення груп контактів; та цифрами від 12 до 690V AC або DC - номінальна напруга пристроїв)

- Додаткові аксесуари типів RH11, P721, P690, P730, CAE*, RE17D*, BCXMF*, EFC0*, EFCA*, EFC*, RCCE*, VRCE*, BCAA*, BFE27D*, BFE67D*, CAEM*, CECA*, RE27D*, BCXMF*, BAME*, TOE*, TOD*, TSD*, BCCE*, RE67.1D*, BCXMF*, BCXMLE*, BLIME 9-105*, BLIME 112-300E*, BECO*, BLIME 112-300*, BAMDIE*, RE67.2D*, BCXMR*, BCEE*, RE117.1D*, RE117.2D*, RE317D* (де* після типу пристрою відображається: цифрами від 0,28 до 310A - номінальний струм пристроїв; цифрами від 00 до 40 - положення груп контактів; та цифрами від 12 до 690V AC або DC - номінальна напруга пристроїв).

7. Обмежувачі перенапруги INZP з аксесуарами PAZ-P*, (де* відображається: цифрами від 01 до 99 - номінальна напруга, цифрами 10/18 - номінальний струм розряду, літерою S - відсутність тримача та сигналізатора)

8. Клеми розподільчі електромонтажні SM* (VS*, VSU*, VSA*, VSM*, VSV*, VSA*, VE*, PK PA*, KP*, VP*, PPA*, PPS*, NP*, ZP*, KPVSV*, PKM*, KP VSU*, MGL*, VE/S250*, VSV 4S/15V*, NP2,5/4PA*,)


(де* після типу пристрою відображається: цифрами від 2,5 до 240 - номінальний переріз клеми; літерами PA, PAN, PA+, PA O, NA, NAN, NA+, NAI, NAI N, NAI+, IN, INN, IN+, INNP, INPN, M, N, +, K, PE, VNP, VNP N, VNP+, PAM, PAM N, PAM +, PAM Z, PEM, ME6, D1, D2, L, PE2, PE3, NA3, NA3 N, NAI3+, NAI3 N, NAI3+, - колір, тип призначення то кількість рівнів клем.

Додаткові аксесуари до них: * (EO3, EO4, EO3 (Aa - Zz), EO4 (Aa - Zz), EO3 (L1, L2, L3, N, PE), EO4 (L1, L2, L3, N, PE), NE O3, NE O4, MP, MIL, S4, PA3, PM20, NPI41, VP25, DM26, MM6, P KPA 35N, PA 3 S, PAN 0 P, PAN 0 S, PAN 1 S, PAN 2 S, OZ 1, PPB 1, PPC 2, OP 1, EO3 1-1000, EO4 1-1000), та MP, MIL (де* після типу пристрою відображається: цифрами від 2 до 195 - кількість отворів в шині, цифрами від 2,5 до 240 - номінальний переріз шини)





П.М. Курдйбан



В.М. Бакуменко

9. Обмежувачі перенапруги ETITEC* (ETITEC A, ETITEC AQ, ETITEC B, ETITEC B2, ETITEC B EV, ETITEC C, ETITEC C EV, ETITEC D, ETITEC BS, ETITEC WENT, ETITEC COAX, ETITEC COMB, ETITEC SIG, ETITEC NET, ETITEC MODUL, OP1, OP2)
- ETITEC A*, ETITEC AQ* (де* відображається: цифрами від 150 до 660 - максимальний робочий струм (V); цифрами від 5 до 15 номінальний струм розряду (8/20kA); літерами від A до Z - тип затиску кріплення; літерами O, OL, Q, L, PE - тип індикатора спрацювання;
 - ETITEC B*, ETITEC B EV*, ETITEC B2*, ETITEC B-PV*, ETITEC B-WT*, ETITEC C*, ETITEC C EV*, ETITEC C-PV*, ETITEC C-WT*, ETITEC C2/I2*, ETITEC D*, ETITEC D EV*, ETITEC BS*, ETITEC WENT*, OP1*, OP2*, ETITEC MODUL* (де* відображається: цифрами від 150 до 660 - максимальний робочий струм (V); цифрами від 5 до 200 номінальний струм розряду (10/350 або 8/20kA); літерами RC - наявність сигнального контакту; літерою U - без змінного модулю; літерою G - іскровий розрядник; цифровими та літерними сполученнями 1+0; 2+0; 3+0; 4+0; 1+1; 3+1; 4+0; 1F; 1P; 1P+ N; 1P+ NPE; 3P; 3P+ N; 3P+ NPE; 4P; TNS; TNC; TNC-S; TT; IT - система заземлення та кількість модулів;
 - ETITEC COAX*, ETITEC COMB*, ETITEC SIG*, ETITEC NET*, IZ ETITEC* (де* відображається: цифрами від 8 до 660 - максимальний робочий струм (V); літерними сполученнями від a до z, та цифрами - тип пристрою, схема та призначення пристроїв)
10. Автоматичні вимикачі та пристрої захисного відключення серії ASTI* (ETIMAT, DA ETIMAT, PS ETIMAT, ETIMAT DC, ST-68, MS, MPE, MPEI, OSP, MCB, TO, EFI, LIMAT, KZS, DIFO, RCBO), та автоматичні вимикачі серії ETIBREAK* (EB, EB2, ED, ED2, MO, MO2, DA, DA2, NA, NA2, PS, PS2, SS, SS2) та аксесуари до них
- ETIMAT*, ETIMAT DC*, ST-68*, OSP*, MCB*, TO*, PG* (де* відображається: цифрами 4,5; 6; 10; 15; 20кА - відключаюча здатність автоматів; символами 1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N, 4p - кількість полюсів; літерами B, C, D - характеристика перенавантаження; та цифрами від 0,5 до 125А - номінальний струм автоматів).
 - Аксесуари до них: DA ETIMAT*, PS ETIMAT*, PS ETIMAT MD*, PS ETIMAT M*, PS ETIMAT D*, PS ETIMAT NO/NC*, NA ETIMAT*, PSM*, DVC*, DVT*, пломбувальна панель, заглушка клем, маркувальне віконце*, (де* відображається: цифрами від 00 до 40 - положення груп контактів та цифрами від 12 до 690V AC або DC - номінальний струм пристроїв)
 - MS*, MPE*, MPEI*, MST* (де* відображається: цифрами 25, 32 або 63 - серія автоматів; та цифрами від 0,1 до 63 - номінальний струм автоматів);
 - Аксесуари до них: ACBFE*, ACBSE*, TBSE*, URMPE*, SRMPE*, CSMPE*, PLMPE*, MPEE55G*, MLPEE55G*, NL-MPEE*, FMEE55*, RMMPE*, MRMPE*, PLE*, ECCMPE*, MAE*, BBSE*, IZM*, FTBBSE*, URME-E*, URME-U*, SRMPE-Z*, NL-MPEE*, CSDE*, PS*, A*, U*, Z*, RS*, RSV*, O*, CP*, NAT*, SS*, HS*, P690/721/730*, (де* відображається: літерними сполученнями від A до Z - тип призначення, цифрами від 00 до 40 - положення груп контактів та цифрами від 12 до 690V AC або DC - номінальний струм пристроїв).
 - EFI*, LIMAT*, KZS*, DIFO*, RCBO* (де* відображається: цифрами 1, 1+N, 1M; 2, 2M/MI; 3, 3M/MIS; 4, 4M або 5, 5MS - кількість полюсів пристрою; літерами B, C - характеристики перенавантаження; цифрами від 6 до 125А - номінальний струм пристроїв, символами A, AC, S, SD, DN, G, EPG, U, I - тип пристроїв, цифрами від 0,01 до 0,5А - струм витіку, та цифрами 4,5; 6 або 10кА - відключаюча здатність пристроїв)
 - Аксесуари до них: PS EFI, PS EFI-MD, PS EFI-2M, PS EFI-2D, PS EFI 100, DMC, пломбувальна панель
 - EB*, ED*, EB R*, EB R-M* (де* відображається: цифрою 2 - серія, цифрами від 16 до 2500А - номінальний струм автоматів; цифрами 3,4 - кількість полюсів автоматів; літерами L, S, E, LF, LA - тип призначення, та цифрами від 12 до 690V AC або DC - номінальний струм пристроїв)
 - Аксесуари до них: MO*, MO reset*, DA*, NA*, NA TD*, PS*, SS*, PS+SS*, RO*, RO P*, BAR*, ZB*, SP*, PR*, MIB*, ELB*, ZA*, MS*, MLR*, MLL*, MW*, ZA*, PRS*, PRS-SP*, PRS-ZB*, PRS-NPF*, NPF*, NPI*, IZ*, DIN 160*, SK*, PSPSS*, PSHUV*, PIO*, LTBL*, RC* (де* відображається: цифрою 2 - серія, цифрами від 16 до



Директор
ТОВ "ЕПІ Україна"

М. П.

Керівник ОС (ООВ)

М. П.

[Signature]

П.М. Курдибан

[Signature]

В.М. Бакуменко

2500A – номінальний струм автоматів; цифрами 3,4 – кількість полюсів автоматів; та цифрами від 12 до 690V AC або DC – номінальний струм пристроїв)

11. Щити серії ETIBOX (MU*, RM*, RX*, RX-M*, RX-S*, RH*) та DIDO* (CT*, CM*, CMR*, ECT*, ECM*, NE*, PE*, PD*, PO*, PDR*, ND*) та аксесуари до них
 - MU*, RM*, RX*, RX-M*, RX-S*, RH*, (де * відображається: цифрово-літерними сполученнями типу 0/00X: – кількість рядів, кількість модулів в ряду та тип виконання відповідно; цифрово-літерними сполученнями типу 00-00-00-X : висота, ширина, глибина та ступінь захисту від вологи відповідно); CT*, CM*, CMR*, ECT*, ECM*, NE*, PE*, PD*, PO*, PDR*, ND*, (де * відображається: цифрами від 2 до 60 – кількість модулів, літерними сполученнями від A до ZZ – колір та тип дверцят, D01/2, EZN, SS, ZE, GLOBAL, VARIO, DELTA, LUX, GOLF, ETIMAT, EFI, OSP), додаткові аксесуари до них: замки LK, ELK, комплект для ущільнення CTT-NS, CTF-5/2 NS, RK 105, DS-16, NER, MP, VP, MPO, VPO, NDR, NTR, PZU
 - Шини IZ*, IZM*, IZS*, TH*, NVS*, ST 68*, ETIMAT*, DO*, EZN*, EZR*, (де * відображається: цифрами 10, 12, 16 – переріз, цифрово-літерними сполученнями 1/1F, 2/2F, 3/3F – кількість полюсів, цифрами від 9 до 54 – кількість модулів або габаритні розміри, літерами від A до Z – опис пристрою та тип призначення), заглушки IZ, Z, IZ-S, IZ-V, ізоляційна основа, маркувальна табличка, профільні конструкції UPO,
 - Кабельні канали A, B, IKP S*, (де * відображається: цифрами – габаритні розміри, літерами від A до ZZ – тип бічної перфорації) та аксесуари до них: BFL, BNF, BWR T, BWR S, BMC, BCT, BNPS, BNPT*, (де* відображається: цифрами від 1 до 100 – тип пристрою)
 Ізолятори INS, K*, (де* відображається: цифровими сполученнями від 0000 до 9999999 – тип ізолятора
12. Арматура для СИП серії ETILINE, до якої входять:
 - тримачі BN 25A, BN 63A,
 - затиски Al, Al-Cu, Al Z, Al-Cu Z, Z*, (де * відображається: цифрами від 2 до 150 мм² – переріз, цифрами від 001 до 3333 – тип пристрою)
 - тримачі кінцеві та підвісні Al, Z, U, SPIN*, (де * відображається: цифрами від 2 до 150 мм² – переріз, цифрами від 001 до 3333 – тип пристрою)
 Додаткові аксесуари до них: ізолятори та заглушки K, тримачі S, скоби, замок, ключ *, (де цифрами відображається тип пристрою)
13. Компоненти систем компенсації реактивної потужності серії CP, до яких належать:
 - Конденсатори KNK* та захисні кришки KNK*, (де * відображається: цифрами від 0000 до 9999 – тип пристрою, від 2 до 90 kVar – номінальна потужність, від 24 до 690V AC/DC – номінальна напруга)
14. Плавкі вставки в комплекті з тримачами та роз'єднувачами D*, D0*, CH*, CH/P*, SRF*, NV*, NH*, HRC*, WT*, AQS*, BS*, M*, S*, G*, TRB*, VV*, (де* відображається: літерними сполученнями gG, gL, DZ, TDZ, aM, gF, gR, aR, gTr, gB, gS, UQ, MUQ, UQ U, TUQ, UQU-N, K, C, UF, SWF – характеристики пристроїв, цифрами від I до V, від 000 до 4/4a, та від 8 до 58 габаритні розміри, цифрами від 0,5 до 1600A – номінальний струм, цифрами від 12 до 1200V AC/DC; від 2V до 36 kV – номінальна напруга, та літерами від A до Z – опис пристрою та тип кріплення, KOMBI – тип індикації)
 Тримачі, роз'єднувачі до плавких вставок D: EZV*, EZN*, EZ*, TZ*, UZ*, NT*, UZN*, EZR*, EZN-ZP*, EZN-M6-ZP*, EZV-ZP*, EZV-M6-ZP*, EZN-DELTA*, EZV-DELTA*, DII comfort*, FZ*, T*, T N delta*, T V delta*, KD-EVU*; центруючі вставки VD*, захисні кришки EZN*, EZV*, K D*, KP D*, D*, KDV*, ZPG*, EZZ*, (де * відображається: цифрами від I до V – відповідність до типу плавкої вставки, цифрами від 2 до 63A – номінальний струм, символами /3, /3N, /3V, M6 – кількість полюсів та спосіб кріплення, символами ZP – наявність кришки)
 Тримачі, роз'єднувачі до плавких вставок D0: D0 N-K*, D0 V-K*, D0 N*, D0 V*, D0 R*, D0 NU*, D0 VU*, D0 NU-K*, D0 VU-K*, D0 N M5-K*, D0 V M5-K*, PPD0*, VL D0*, STV D0*; захисні кришки D0*, D0 G*, KN D0*, PLK D0*, адаптер D01, центруючі вставки V D0*, D0*, знімач центруючих вставок, спеціальна вставка KN D0*, додаткові контакти PS STV-MD*, PS STV-2M*, PS STV-2D*, (де * відображається:





П.М. Курдибан



В.М. Бакуменко

цифрами 1, 2, 3 – відповідність до типу плавкої вставки, символами 1/1p, 1+N/1p+N, 2/2p, 3/3p, 3+N/3p+N, 4/4p, N, Z – кількість полюсів, цифрами від 2 до 100A – номінальний струм)

Тримачі, роз'єднувачі до плавких вставок CH, SRF, AQS : PCF*, PCF CC*, PS PCF*, VLC*, VLC CC*, PS VLC*, (де * відображається: цифрами від 8 до 58 – відповідність до типу плавкої вставки, символами 1/1p, 1+N/1p+N, 2/2p, 3/3p, 3+N/3p+N, 4/4p, N, Z – кількість полюсів, літерами I, L, LED, NEON – тип індикації, цифрами від 12 до 1200V AC/DC – номінальна напруга)

Тримачі, роз'єднувачі до плавких вставок NV, NH, HRC, WT, M, S, G, TRB, VV: NVPP*, PK*, PPR*, PPR D*, PP*, PP Z*, PK Z*, PSN*, NVL*, ZI*, LTL/HVL*, LTL-Q*, LTL-EM*, HLE*, SL*, VL*, SL-Q*, US*, VVP*, VVP-R*, U*;

Знімач R*, VR*, додаткові контакти NVS 5*, MK*, EV-LTL*, K-LTL*, VH*, KS*, MST*, ізолюючі та захисні кришки PP*, PK*, NVPP*, GO-LTL*, GU-LTL*, GM-LTL*, HA-SL*, ZP*, PZ*, PRS*, розділяючі перетинки PP*, PK, NVPP, затиски та адаптери F-LTL, S-LTL, P-LTL, W-LTL, SP-HVL, DA, NP, OP, SP, AMK, SST*, (де* відображається: цифрами від 000 до 4/4a – відповідність до типу плавкої вставки, символами 1/1p, 1+N/1p+N, 2/2p, 3/3p, 3+N/3p+N, 4/4p, N, Z – кількість полюсів, літерно-цифровими сполученнями від A до Z та від 6 до 300 – опис пристрою та тип кріплення, цифрами від 0,5 до 1600A – номінальний струм; від 2V до 36 kV – номінальна напруга).

15. Лінійні полімерні ізолятори CS, ZI* (де * відображається: цифрами від 10 до 100 - номінальне механічне навантаження, літерами від AA до ZZ - тип кріплення, цифрами від 10 до 100 - номінальна ударна напруга, діаметр чашки в мм, цифрами від 12 до 48 kV – номінальна напруга).

Директор
ТОВ "ЕТІ Україна"

М. П.

Керівник ОС (ООВ)

М. П.



П.М. Курдибан

В.М. Бакуменко